

F14A

Válvula de Esfera Flotante, ASME CLASE 150/300



Características

- Válvula de 2 piezas. Paso total
- **Normas de diseño:** ISO 17292 / ASME B16.34 / API 608
- **Bridas:** ASME B16.5, RF
- **Longitudes:** ASME B16.10
- **Test de fugas:** EN 12266-1 Rate A / API 598
- **Brida prensa:** ISO 5211
- **Asientos:** HPTFE, que proporciona mejor rendimiento de sellado y vida útil más larga.
- **Eje:** Anti-estático y no eyectable
- Empaquetadura autoajustable
- NACE MR0175
- Dispositivo de bloqueo en posición abierta y cerrada

Certificados

- Fire Safe: API 607 ed. 7th / ISO 10497 ed. 3rd
- Certificado Marcado CE según PED 2014/68/UE
- UKCA 2016
- Certificado Fugitive Emission: ISO 15848-1 (2015)
- Número de Registro Canadiense (CRN)
- Certificado Marine Division
- Certificado ATEX
- Certificado SIL IEC 61508 - 2019
- Certificación EAC TR CU

Ratio P-T

Clase 150				
Presión-Temperatura Ratio [bar]				
Tamaño	1/2" ~ 8"		10" ~ 12"	
Temperatura	WCC	CF8M – CF3M*	WCC	CF8M
-29°C ~ 38°C	19,8	19	19,8	19
200°C	13,8	13,7	8,3	8,3

*CF3M → Este material está disponible para tamaños 2", 3" 4" y 6".

